

*Följande avsnitt ersätter fr.o.m. 2 maj 2011 avsnitt 5:32 i SR 09.  
(SR 09 i sin helhet finns tillgänglig på [www.msb.se/skyddsrum](http://www.msb.se/skyddsrum).)*

## **5:32      Kontroll av ändringsåtgärder**

*Enligt förordningen om skyddsrum skall Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föra register över samtliga skyddsrum. Myndigheten skall också förvissa sig om att skyddsrummens skyddsförmåga är tillfredsställande. Följande utförande godtas:*

Förändringsåtgärder i skyddsrum är tillåtet under förutsättning att åtgärderna inte försämrar skyddsrummets skyddsförmåga. Att så inte blir fallet skall kontrolleras samt registreras i Skyddsrumregistret hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att en ändring i skyddsrummets utförande eller utrustning inte skall betraktas som ett otillåtet ingrepp skall följande vara uppfyllt.

Förändringsarbetet skall så långt möjligt följa typlösningar utgivna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet skall, om inte annat framgår av tillämpad typlösning, kontrolleras och intygas av en skyddsrumssakkunnig enligt SR 1:31. Byggnadens ägare skall före påbörjande av ändringsarbetet genom den skyddsrumssakkunnige försäkra sig om ett korrekt utförande av avsedd ändring. Först när den sakkunnige gett klartecken kan arbetet påbörjas och när arbetet är slutfört skall detta kontrolleras och intygas av den sakkunnige genom ett s.k. skyddsrumssintyg.

För att skyddsrumssintyg skall kunna utfärdas skall det ha konstaterats att det utförda arbetet har följt ett godtagat utförande och att utrymmets skyddsförmåga bibehållits. Den sakkunnige skall lämna skyddsrumssintyget till fastighetsägaren samt registrera åtgärderna hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Skyddsrumssintyget utgör underlag för att myndigheten vid en framtida kontroll av skyddsrummets underhåll skall kunna konstatera att ändringen inte är ett otillåtet ingrepp.

Skyddsrumssintyget skall upprättas enligt mall som fastställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Genomförandet framgår av tabell 5:32a.

Tabell 5:32a. Rollfördelning vid förändringsarbete

Moment	Innan arbetet påbörjas	Under arbetets gång	När arbetet är slutfört
Byggherren anlitar en skyddsrumssakkunnig	X		
Skyddsrumssakkunnig godkänner valda typlösningar	X		
Skyddsrumssakkunnig godkänner ev. avsteg från typlösningar	X		
Skyddsrumssakkunnig godkänner ev. projekteringshandlingar	X		
Byggherren utför angiven egenkontroll		X	
Skyddsrumssakkunnig kontrollerar utförande		X	
Skyddsrumssakkunnig gör en statuskontroll av skyddsrummet			X
Skyddsrumssakkunnig utfärdar skyddsrumssintyg			X

När så erfordras skall skyddsrummets iordningställanderitning och övriga handlingar anpassas till ändringen. Kravet på läsbarhet och beständighet innebär normalt att en ny ritning då måste upprättas som ersättning till den tidigare. Revideringen skall ske med beaktande av de krav som gäller för upprättande av iordningställanderitning enligt SR 4:44.